

SPEED120-FOOD - TECHNISCHE GEGEVENS

CATEGORIE	SPECIFICATIE	WAARDE	TYPE
ALGEMEEN			
Toepassing		binnen/buiten (bij beperkte windbelasting)	✓
Inbouwspecificaties	maximale afmetingen	5500 x 5500 mm (b x h)	✓
	zijruimte	110 mm	✓
	zijruimte aandrijfszijde	280 mm	✓
	zijruimte met MOTOR-beschermkap	310 mm	optie
	zijruimte met voorliggende aandrijving	110 mm	optie
	vrije bovenruimte	450 mm	✓
Norm	DIN-EN Norm	1324-1	✓
Windklasse	EN 12424	tot klasse 2	✓
Snelheid	openen	max. 2,0 m/s	✓
	sluiten	0,8 m/s (veiligheidsgelimiteerd)	✓
Temperatuurbereik		van -30°C tot +70°C	✓
CONSTRUCTIE			
Frame	inox 304		✓
	inox 316		optie
Geleiders	PE-geleiders in RVS C-profiel voorzien van veersysteem	AutoRestore™ technologie	✓
Beschermkap wals	inox 304		✓
	inox 316		optie
Beschermkap motor	inox 304		optie
	inox 316		optie
Wikkelbuis	gemenied staal	133 x 2,9 mm	✓
Deurblad	polyesterweefsel (PVC) - 900 g/m ² - dikte 0,9 mm	geel ≈ RAL 1018 grijs ≈ RAL 7038 antracietgrijs ≈ RAL 7016 blauw ≈ RAL 5010 rood ≈ RAL 3002 oranje ≈ RAL 2004 wit ≈ RAL 9002 zwart ≈ RAL 9005	✓
	geïsoleerd doek: 2-laags met foamkern: 2 x PVC-doek van 900 g/m ² (0,9 mm) + 16 mm foam - totale dikte ±18 mm	kleuren: idem bovenstaande	optie
	antistatisch - 1700 g/m ² - dikte 1,7 mm	geel ≈ RAL 1018 grijs ≈ RAL 7038 blauw ≈ RAL 5010 rood ≈ RAL 3020 oranje ≈ RAL 2004	optie

SPEED120-FOOD - TECHNISCHE GEGEVENS

CATEGORIE	SPECIFICATIE	WAARDE	TYPE
CONSTRUCTIE (vervolg)			
Doorkijk of luchtdoorlaat	zichtvenster met afgeronde hoeken	830 x 415 mm	✓
	zichtvenster met rechte hoeken	* op maat * minimale afstand voor stabiliteit deurblad: 200 mm aan de zijkanten en tussen de vensters – 500 mm vanaf de onderkant – 300 mm vanaf de dagmaathoogte * te bepalen in overleg met de technische afdeling	optie
	muggengaas	830 x 415 mm	optie
	muggengaas	op maat	optie
SCHAKELKAST & BESTURING			
FEIG-besturing (inclusief frequentieregelaar)	PVC IP54	182 x 328 x 121 mm	✓
	PVC IP65	210 x 430 x 200 mm	optie
	staal IP65	300 x 476 x 218 mm	optie
	RVS304 IP65	300 x 476 x 218 mm	optie
Stroomtoevoer	stekker CEE 16 A 230 V 2P+E	230 V, 50 Hz, 1 Ph/PE min. 2,5 mm ²	✓
Beveiliging/automaat	automaat traag	16 Ah - K-karakteristiek	✓
Bediening	foliedrukknop stuurkast	op-stop-neer	✓
	automatisch sluiten	instelbaar van 0 tot 9999 s	✓
	voorwaarschuwing	instelbaar van 0 tot 20 s	✓
Relaisuitgang	1 potentiaal vrij contact		✓
	2 potentiaal vrije contacten		optie
	5 potentiaal vrije contacten		optie
Voeding externe apparaten	24 VDC/500 mA geregeld, kortsluitvast		✓
	24 VDC/1000 mA geregeld, kortsluitvast		optie
AANDRIJVING & BEVEILIGING			
Motorpositie	zijkant	keuze tussen links of rechts	✓
	voorliggend	keuze tussen links of rechts	optie
Motor EN 12604	3-fasige zelfremmende motor	IP54	✓
Beveiliging	fotocellen zender/ontvanger	IP67	✓
	doek afrolsensor		✓
	veiligheidslichtlijst	IP67	optie
	knipperlicht		optie
	bewegingsmelder		optie
Noodopening	noodhandslinger		✓
	contragewicht	automatische of manuele opening - tot max. 16 m ²	optie
Valbeveiliging	voorkomt dat het deurblad ongecontroleerd naar beneden zakt bij een defect aan de aandrijving	type en specificaties afhankelijk van de gekozen aandrijving — gekeurd conform geldende normen	✓
Cycli (EN 12604)	getest	1.000.000	✓