

SPEED220 L - TECHNISCHE GEGEVENS			
CATEGORIE	SPECIFICATIE	WAARDE	TYPE
ALGEMEEN			
Toepassing	gebruik	binnen en buiten - industrie en utiliteitsbouw	✓
	functionaliteit	energiebesparing, tochtwering, klimaatbeheersing en afscheiding van ruimtes	✓
Inbouwspecificaties	maximale afmetingen	4500 x 4500 mm	✓
	zijruimte geleiders	130 mm	✓
	zijruimte aandrijfszijde	350 mm	✓
	bovenruimte	550 mm (600 mm met beschermkap)	✓
Windklasse	EN 12424 (beproeving volgens EN 12444)	klasse 3	✓
Snelheid	openen	2,0 m/s	✓
	sluiten	0,8 m/s (veiligheidsgelimiteerd)	✓
CONSTRUCTIE			
Deurblad	polyesterweefsel (PVC) - 900 g/m ² - dikte 0,9 mm	geel ≈ RAL 1018 grijs ≈ RAL 7038 antracietgrijs ≈ RAL 7016 blauw ≈ RAL 5010 rood ≈ RAL 3002 oranje ≈ RAL 2004 wit ≈ RAL 9002 zwart ≈ RAL 9005	✓
Doorkijk of luchtdoorlaat	zichtvenster met afgeronde hoeken	830 x 415 mm	✓
	zichtvenster met rechte hoeken	* op maat * minimale randafstanden vereist: 200 mm zijkant/tussen ramen, 500 mm onderaan, 300 mm bovenaan (dagmaat) * te bepalen in overleg met technische afdeling	optie
	muggengaas	830 x 415 mm	optie
	muggengaas	op maat	optie
Zijgeleiders	2 stabiele kolommen in verzinkt staal		✓
Onderbalk	aluminium onderbalk	met rubberen bodemdichting voor een naadloze aansluiting met de vloer	✓
Wals & consoles	stalen wikkelwals en stalen consoles		✓
	beschermkap	over de wals en/of aandrijving	optie
Windvast systeem	versteving	horizontale verenstaalprofielen, geïntegreerd in het deurblad	✓
	windborging	4 gelagerde loopwielen per versteving (2 aan de binnen- en 2 aan de buitenzijde van het deurblad)	✓
	geleiding	tapse HDPE-geleidingsprofielen (spievorm): minimale speling bij gesloten deur, toenemende speling bij het openen – contact-, slijtage- en geluidsarme werking	✓
Duurzaamheid		alle kunststofonderdelen zijn recycleerbaar	✓
AANDRIJVING & BEVEILIGING			
Aandrijving	aandrijving conform de hoogste veiligheidsnormen		✓
Valbeveiliging	voorkomt dat het deurblad ongecontroleerd naar beneden zakt bij een defect aan de aandrijving	type en specificaties afhankelijk van de gekozen aandrijving - gekeurd conform geldende normen	✓
Veiligheid sluitkant	veiligheidslichtgordijn in de dagopening	conform EN 12453, IP67, geïntegreerd in de zijgeleiders (tot 2500 mm hoogte)	✓
Signalisatie	verkeerslichten	led rood/groen	optie

SPEED220 L - TECHNISCHE GEGEVENS			
CATEGORIE	SPECIFICATIE	WAARDE	TYPE
	knipperlicht	led oranje	optie
SCHAKELKAST & BESTURING			
FEIG-besturing (inclusief frequentie regelaar)	PVC IP54	182 x 328 x 121 mm	✓
	PVC IP65	210 x 430 x 200 mm	optie
	staal IP65	300 x 476 x 218 mm	optie
	RVS 304 IP65	300 x 476 x 218 mm	optie
Stroomtoevoer	stekker CEE 16 A 230 V 2P+E	230 V, 50 Hz, 1 Ph/PE min. 2,5 mm²	✓
Beveiliging/automaat	automaat traag	16 Ah - K-karakteristiek	✓
Bediening	foliedrukknop stuurkast	op-stop-neer	✓
	automatisch sluiten	instelbaar van 0 tot 9999 s	✓
	voorwaarschuwing	instelbaar van 0 tot 20 s	✓
	hoofdschakelaar	op schakelkast	optie
	sleutelschakelaar	op schakelkast	optie
	zomer/winterschakelaar	omschakeling bedrijfsmodus	optie
Relaisuitgang	1 potentiaal vrij contact		✓
	2 potentiaal vrije contacten		optie
	5 potentiaal vrije contacten		optie
Voeding externe apparaten	24 VDC/500 mA geregeld, kortsluitvast		✓
	24 VDC/1000 mA geregeld, kortsluitvast		optie
BOUWKUNDIG			
Montage	kader	vlak montagekader	✓
	inbouwruimte	volgens inbouwtekening	✓

SPEED220 XL - TECHNISCHE GEGEVENS			
CATEGORIE	SPECIFICATIE	WAARDE	TYPE
ALGEMEEN			
Toepassing	gebruik	binnen en buiten - industrie en utiliteitsbouw	✓
	functionaliteit	energiebesparing, tochtwering, klimaatbeheersing en afscheiding van ruimtes	✓
Inbouwspecificaties	maximale afmetingen	6000 x 6000 mm	✓
	zijruimte geleiders	130 mm	✓
	zijruimte aandrijfszijde	350 mm	✓
	bovenruimte	550 mm (600 mm met beschermkap)	✓
Windklasse	EN 12424 (beproeving volgens EN 12444)	klasse 3	✓
Snelheid	openen	2,0 m/s	✓
	sluiten	0,8 m/s (veiligheidsgelimiteerd)	✓
CONSTRUCTIE			
Deurblad	polyesterweefsel (PVC) - 900 g/m ² - dikte 0,9 mm	geel ≈ RAL 1018 grijs ≈ RAL 7038 antracietgrijs ≈ RAL 7016 blauw ≈ RAL 5010 rood ≈ RAL 3002 oranje ≈ RAL 2004 wit ≈ RAL 9002 zwart ≈ RAL 9005	✓
Doorkijk of luchtdoorlaat	zichtvenster met afgeronde hoeken	830 x 415 mm	✓
	zichtvenster rechte hoek	* op maat * minimale randafstanden vereist: 200 mm zijkant/tussen ramen, 500 mm onderaan, 300 mm bovenaan (dagmaat) * te bepalen in overleg met technische afdeling	optie
	muggengaas	830 x 415 mm op maat	optie optie
Zijgeleiders	2 stabiele kolommen in verzinkt staal		✓
Onderbalk	aluminium onderbalk	met rubberen bodemdichting voor een naadloze aansluiting met de vloer	✓
Wals & consoles	stalen wikkelwals en stalen consoles		✓
	beschermkap	over de wals en/of aandrijving	optie
Windvast systeem	versteving	horizontale verenstaalprofielen, geïntegreerd in het deurblad	✓
	windborging	4 gelagerde loopwielen per versteving (2 aan de binnen- en 2 aan de buitenzijde van het deurblad)	✓
	geleiding	tapse HDPE-geleidingsprofielen (spievorm): minimale speling bij gesloten deur, toenemende speling bij het openen – contact-, slijtage- en geluidsarme werking	✓
Duurzaamheid		alle kunststofonderdelen zijn recycleerbaar	✓
AANDRIJVING & BEVEILIGING			
Aandrijving	aandrijving conform de hoogste veiligheidsnormen		✓
Valbeveiliging	voorkomt dat het deurblad ongecontroleerd naar beneden zakt bij een defect aan de aandrijving	type en specificaties afhankelijk van de gekozen aandrijving - gekeurd conform geldende normen	✓
Veiligheid sluitkant	veiligheidslichtgordijn in de dagopening	conform EN 12453, IP67, geïntegreerd in de zijgeleiders (tot 2500 mm hoogte)	✓
Signalisatie	verkeerslichten	led rood/groen	optie

SPEED220 XL - TECHNISCHE GEGEVENS			
CATEGORIE	SPECIFICATIE	WAARDE	TYPE
	knipperlicht	led oranje	optie
SCHAKELKAST & BESTURING			
FEIG-besturing (inclusief frequentieregelaar)	PVC IP65	210 x 430 x 200 mm	✓
	staal IP65	300 x 476 x 218 mm	optie
	RVS 304 IP65	300 x 476 x 218 mm	optie
Stroomtoevoer	stekker CEE 16 A 230 V 3P+N+E	400 V, 50 Hz, 3 Ph/PE/N min. 2,5 mm²	✓
Beveiliging/automaat	automaat traag	16 Ah - K-karakteristiek	✓
Bediening	foliedrukknop stuurkast	op-stop-neer	✓
	automatisch sluiten	instelbaar van 0 tot 9999 s	✓
	voorwaarschuwing	instelbaar van 0 tot 20 s	✓
	hoofdschakelaar	op schakelkast	optie
	sleutelschakelaar	op schakelkast	optie
	zomer/winterschakelaar	omschakeling bedrijfsmodus	optie
Relaisuitgang	1 potentiaal vrij contact		✓
	2 potentiaal vrije contacten		optie
	5 potentiaal vrije contacten		optie
Voeding externe apparaten	24 VDC/500 mA geregeld, kortsluitvast		✓
	24 VDC/1000 mA geregeld, kortsluitvast		optie
BOUWKUNDIG			
Montage	kader	vlak montagekader	✓
	inbouwruimte	volgens inbouwtekening	✓